
GET-60NF / GET-60NF BI

330 m³/h





D

E


- digestoř s filtračním výsuvem pro zvětšení odsávané plochy
- jeden (GET 60NF) nebo dva motory (GET 60NF BI)
- volba tří rychlostí ventilátoru
- bezpečnostní spínač
- osvětlení: 2x28 W
- profesionální kovový tukový filtr
- zpětná klapka na výtlaku
- horní vývod pro napojení
- recirkulace vzduchu přes uhlíkové filtry (volitelně)
- provedení: GET-60NF – bílý lak, GET-60NF BI – bílý lak / hnědý lak / nerez
- dostupné velikosti (šířka v mm): 600

Typ	max. průtok [m³/h]	průměr [mm]	počet motorů	počet rychlostí	napětí [V]	výkon [W]	proud [A]
GET-60NF / GET-60NF BI	230/330	120	1/2	3	230	180/280	1,3/2,2

GET-60NF Plus

525 m³/h





D

- digestoř s filtračním výsuvem pro zvětšení odsávané plochy
- volba tří rychlostí ventilátoru
- bezpečnostní spínač
- osvětlení: halogenové žárovky 2x20 W
- profesionální kovový tukový filtr
- zpětná klapka na výtlaku
- horní vývod pro napojení
- recirkulace vzduchu přes uhlíkové filtry (volitelně)
- provedení: nerez
- dostupné velikosti (šířka v mm): 600

Typ	max. průtok [m³/h]	průměr [mm]	počet motorů	počet rychlostí	napětí [V]	výkon [W]	proud [A]
GET-60NF Plus	525	120/150	1	3	230	205	0,75